



Ед. изм.: кварты (0.95л), галлоны (3.8л) и 5-галл. пластик. ведра (19л)  
 Цена вкл. НДС в долларах США со склада в Москве

<http://studio-decore.ru>

No.	Уп.	База	SW	Описание
				<i>Фасадные Краски</i>
<b>A-100 Exterior Latex Flat</b>				
A06W00151-16	1's	Экстра-Белая	69.37 346.84 62.70	Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 48+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. 100% акриловая фасадная краска. Латексное покрытие для наружных работ высокого качества. Обладает отличной адгезией и сопротивлением к выцветанию. Высокая кроющая способность. Этот продукт рекомендуется наносить на алюминиевый, виниловый и деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную драпку, клееную фанеру, каменную/ кирпичную кладку, бетон и металл. Нанесение при температуре поверхности от +1.7°C. Покрытие содержит вещества, подавляющие рост плесени на поверхности. Гарантия - 15 лет.
A06W00151-20	5's	Экстра-Белая		
A06W00153-16	1's	Глубокая		
A06T00254-16	1's	Ультра-Глубокая		

<b>Duration Exterior Latex Flat</b>				
K32W00251-16	1's	Экстра-Белая	109.39 101.38	Укрывистость: 7.4 м2/л. Сухой остаток 52+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. 100% акриловая фасадная краска. Область применения: фасад, окна, водосточные трубы, архитектурные элементы, в том числе из пластика, например, ставни. Латексное покрытие для наружных работ созданное по новейшей технологии модификации акрила PermaLast. Защита обеспечивается нанесением одного слоя. Может наноситься без грунтовки. Безпрецедентная укрывистость, увеличенная на 50-70% толщина пленки, повышенная гибкость. Стойкость к пузырению и отслаиванию. Рекомендуется наносить на алюминиевый и виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную драпку, клееную фанеру, штукатурку, каменную/ кирпичную кладку, бетон, пластик и металл при температуре от 1.6°C. Высокая кроющая способность. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Гарантия - пожизненная для домовладельца. Покрытие содержит вещества, подавляющие рост плесени на поверхности.
K32T00254-16	1's	Ультра-Глубокая		

<b>SherLastic Elastomeric Coating</b>				
A05W00651-20	5's	Экстра-Белая	466.90	Укрывистость: 2.8-3.9 м2/л. Сухой остаток 57+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 5 галлонов. Эластомерное акриловое покрытие, обладающее высокой гибкостью, долговечностью и стойкостью к климатическим воздействиям. Используется для защиты сборного, сборно-монолитного и монолитного бетона, кладки из бетонных блоков и штукатурки от воздействия дождя и ветра. Допускается нанесение покрытия на поверхности с pH от 6 до 12. Основные особенности: надолго сохраняет свежий вид, предотвращает проявления воды на внутренних поверхностях, растягиваясь, укрывает и закупоривает микротрещины, легко наносится, сопротивляется выгоранию. колеруется в широкую гамму цветов.

#### **Краска для Крыш**

<b>KoolSeal Premium Roof Paint</b>				
KST053529-20	5's	Ультра-Глубокая	320.00	Акриловая краска для нанесения на крыши, изготовленные из различных кровельных материалов. Инновационная формула покрытия делает его устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей и щелочей. При правильной подготовке поверхности, краска не осыпается, не трескается и не шелушится. Это декоративное покрытие не выцветает и после отверждения становится устойчивым к воздействию плесени. <u>Укрывистость:</u> - Плоская цементная плитка: 4.9 м2/л - Цилиндрическая цементная плитка: 3.7 м2/л - Рубероидная кровельная плитка: 2.5 м2/л - Металл: 4.9 м2/л <u>Свойства:</u> • Легко наносится. Идеально подходит для домовладельцев и строителей. • Устойчиво к выцветанию. • После отверждения устойчиво к воздействию плесени. • Долговечное покрытие в любом климате. • Прекрасное соотношение «цена-качество». • Очистка влажной поверхности мыльным раствором.

#### **Интерьерные Краски**

<b>ProMar400 Latex Primer WH</b>				
B28W08400-16	1's	White	71.22	Грунтовка Промар 400.

<b>Краска для потолков Eminence LOW VOC</b>				
A27W01815-16	1's	Ярко белая	71.22	Новая самогрунтуемая формула, теперь позволяет наносить краску на большинство поверхностей без грунта. <b>LOW VOC</b> - низкое содержание летучих веществ. Ярко белая краска премиум-класса для потолков. Экстремально матовая, обладает увеличенным временем высыхания. Пожизненная гарантия.

<b>ProMar 400 Interior Latex Flat</b>				
B30W04651-16	1's	Экстра-Белая	60.03 300.15	Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа, полумат, полуглянец. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска для потолков и помещений со средней проходимостью (спальни, комнаты). Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопротивлением выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон, гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка, загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80С. Соответствует федеральным сертификационным требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы, и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в один слой.
B30W04651-20	5's	Экстра-Белая		
<b>ProMar 400 Interior Latex EgShell</b>				
B20W04451-16	1's	Экстра-Белая	66.70	Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа, полумат, полуглянец. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска №1 для профессионалов. Краска

B20W04451-20	5's	Экстра-Белая	333,50	хорошо моется. Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопровитвлением выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон, гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка, загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80 градусов Цельсия. Соответствует федеральным сертификационным требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы, и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в один слой.
--------------	-----	--------------	--------	---

<b>ProMar 200 Interior Latex Flat Low VOC</b>				
B30W00251-16	1's	Экстра-Белая	70,70	Интерьерная латексная краска для стен и потолков высокого профессионального качества. Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волоконистые плиты, дерево, кирпичную/каменную кладку, загрунтованный металл. Укрывистость: 8,6 – 9,8 м2/л.
B30W00251-20	5's		353,51	
B30T02654-16	1's	Ультрадип	60,95	

<b>ProMar 200 Interior Latex EgShell Low VOC</b>				
B20W02251-16	1's	Экстра-Белая	77,72	Интерьерная латексная краска для стен и потолков высокого профессионального качества. Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волоконистые плиты, дерево, кирпичную/каменную кладку, загрунтованный металл. Укрывистость: 8,6 – 9,8 м2/л.
B24T02654-16	1's	Ультрадип		

<b>SuperPaint Interior Latex Flat</b>				
A86W00150-44	Qts	Рефлектив	22,01	Новая самогрунтуемая формула, теперь позволяет наносить краску на большинство поверхностей без грунта. Укрывистость: 9,8 м2/л. Сухой остаток 57+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон, 5 галлонов. Латексная винил-акриловая тиксотропная краска для внутренних работ премиум класса. Обладает отличной стойкостью к мытью. Предназначена для нанесения на следующие загрунтованные поверхности: штукатурка, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку, металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80С. Содержит антибактериальные компоненты и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы. Обеспечивает однослойную укрывистость поверх любого красочного покрытия на гладкой поверхности и прочную, легко очищаемую и моющуюся поверхность. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Гарантия - пожизненная. Высокая стойкость к мытью при любой степени глянца. Обеспечивает однослойную укрывистость.
A86W00150-16	1's	Рефлектив	85,38	
A86W00151-14	Qts	Экстра-Белая	22,01	
A86W00151-16	1's	Экстра-Белая	85,38	
A86W00151-20	5's	Экстра-Белая	426,88	
A86W00153-14	Qts	Дип	20,01	
A86W00153-16	1's	Дип	80,04	

<b>Bath Paint Satin Finish</b>				
A57W00051-16	1's	Экстра-Белая	92,05	Укрывистость: 9,8 м2/л. Сухой остаток 50+/-2%. Степень глянца: полумат, полуглянec. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Его формула содержит антибактериальные компоненты и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы. Это надежное и долговечное покрытие подходит для использования на стенах внутри помещений, потолках и элементах интерьерной отделки, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80 градусов Цельсия. Обычные хозяйственные пятна можно удалить при помощи неабразивных очистителей. При использовании согласно инструкциям на этикетке, краска Bath Paint: будет препятствовать образованию плесени как мин. 5 лет, будет влагоустойчивой, не будет покрываться пузырями или шелушиться, будет стойкой к выцветанию, не пожелтеет, будет оставаться пригодной к мытью и чистке щеткой. Высокая сопротивляемость к выцветанию, содержит антибактериальные добавки.

<b>Duration Home Interior Latex Matte LOW VOC</b>				
A96W01251-14	Qts	Экстра-Белая	31,36	Укрывистость: 9,8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Лучшая латексная акриловая тиксотропная краска для внутренних работ, обладающая стойкостью к мытью, царапинам и повреждениям. Благодаря особой формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко удалять пятна с поверхности. Создает очень гладкую и ровную поверхность. Обладает очень низким содержанием летучих органических соединений и очень слабым запахом. Антибактериальная (содержит вещества, подавляющие рост плесени и замедляющее развитие микробов на поверхности этой краски и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы). Проста в применении. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Предназначена для нанесения на штукатурку, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку, металл и пластик и пр. Высокая стойкость к мытью.
A96W01251-16	1's	Экстра-Белая	107,79	
A96W01253-14	Qts	Дип	31,36	
A96W01253-16	1's	Дип	107,79	
A96R01258-14	Qts	Real Red	31,36	
A96R01258-16	1's	Real Red	107,79	
A96Y01257-14	Qts	Bright Yellow	31,36	
A96Y01257-16	1's	Bright Yellow	107,79	
A96W01254-14	Qts	Ультрадип	29,35	
A96W01254-16	1's	Ультрадип	100,05	

<b>Duration Home Interior Latex Satin LOW VOC</b>				
A97W01251-44	Qts	Экстра-Белая	33,00	Укрывистость: 9,8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Латексная акриловая краска, которую трудно смыть даже с большими усилиями. Благодаря особой формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко удалять пятна с поверхности. Создает очень гладкую и ровную поверхность. Обладает очень низким содержанием летучих органических соединений и очень слабым запахом. Антибактериальная (содержит вещества, подавляющие рост плесени и замедляющее развитие микробов на поверхности этой краски и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы). Проста в применении. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Предназначена для нанесения на штукатурку, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку, металл и пластик и пр. Высокая стойкость к мытью.
A97W01251-16	1's	Экстра-Белая	110,18	

**Краски с Текстурными и Цветовыми Эффектами**

<b>Faux Impressions Metallic</b>				
.05807912-14	Qts	Жемчуг	66,13	Упаковка: 1 кварта. Покрытие предназначено для создания на поверхности полупрозрачного слоя с текстурой металла: золото, серебро, медь, перламутр. Эти покрытия прекрасно имитируют старину при нанесении на мебель, двери, колонны, рамы картин и другие
.05807938-14	Qts	Золото	66,13	

				элементы декоративной отделки. В сочетании с глазурным покрытием позволяет создать эффект шелковой поверхности самых разных цветов и другие неповторимые эффекты декоративной отделки. Эти покрытия требуется наносить кистью или с помощью методов отделки, имитирующих старину, на элементы отделки, рамы картин и предметы старины. Эти полупрозрачные отделочные покрытия не следует наносить валиком на стены, за исключением случаев, когда применяется техника имитации текстуры, поскольку это покрытие выявит скрытые элементы рельефа поверхности и ее дефекты. Сочетается со всеми типами покрытий и красок производимых компанией Sherwin - Williams.
--	--	--	--	---

<b>faux Impressions Glaze</b>				
A46C00400-14 A46C00400-16	Qts 1's	Прозрачная	29,40 84,27	Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Жидкое латексное винил-акриловое глазурное покрытие, используемое для внутренней отделки стен, дверей, элементов декора и мебели. Для создания специальных эффектов используется техника нанесения «губка», «ветошь» и «гребень». Предназначено для создания неповторимых покрытий с различными цветовыми и текстурными эффектами. Специальные эффекты достигаются путем нанесения одного или нескольких слоев цветного глазурного покрытия на основу и частичного удаления покрытия губкой или тканью, либо путем использования других методов. Глазурь придает поверхности глубину и богатство и усиливает общий эффект изысканной отделки, превращая совершенно невыразительную до этого поверхность в произведение искусства. В зависимости от применяемого инструмента можно получить различную структуру и текстуру поверхности - например имитацию кожи или мрамора. Покрытие моется и обладает высокой прочностью. Время полного высыхания до нанесения следующего слоя глазури - 24 часа.
		Прозрачная		

<b>faux Impressions Crackle</b>				
A46T00400-14	Qts	Средняя	54,77	Упаковка: 1 кварта. Простота и изящество - это то, что Вам нужно! Faux Impressions Crackle – гидрофильное покрытие, предназначенное для создания трещин в верхнем латексном покрытии. Через трещины в верхнем латексном покрытии будет видна окрашенная основа. Покрытие позволяет получить отделку под старину, которая может быть ярко выраженной или приглушенной. Покрытие Illusions Crackle можно наносить на любую окрашенную, грунтованную или герметизированную поверхность. При использовании прозрачных уплотняющих составов через трещины будет видна деревянная, кирпичная или металлическая поверхность. Высыхание "до отлипа" 1 час, полное высыхание для нанесения второго слоя не более 4 часов. Эффект создаваемый нашим покрытием Illusions Faux Finish Crackle, как старая вещица в бабушкином сундуке - теплое воспоминание о давно минувших днях. Благодаря Faux Impressions Crackle богатый цвет, проступающий через многочисленные трещинки на поверхности, придает дополнительный объем и глубину стенам, мебели, оконным рамам и другим элементам интерьера.

<b>faux Impressions Quartz Stone Basecoat (замша)</b>				
A46W00400-16	1's	Колеровочная База	143,06	Упаковка: 1 галлон. Латексное отделочное покрытие faux Impressions Quartz Stone Basecoat позволяет получить матовую фактурную поверхность с эффектом замша. Текстурированный эффект этого покрытия, напоминающий мягкую бархатистость потертой замши создаст в Вашем доме атмосферу комфорта, покоя и тепла. Колеруется в 24 цвета* высыхает "до отлипа" - 1 час (для нанесения второго слоя - 4 часа)* глубокое матовое покрытие* можно мыть после 30-дневной выдержки неконцентрированным неабразивным моющим средством и водой.

<b>Venetian Plaster NEW DUTCH BOY</b>				
	1's		157,74	Упаковка: 1 галлон. "Тосканская Вилла"- это многоцелевое декоративное покрытие для поверхностей из ДВП, кирпичной или каменной кладки. Нанесенное в несколько слоев придает поверхности глубину и текстуру, характерную для традиционной "венецианской штукатурки". Быстрое высыхание и возможность нанесения покрытия малярным валиком дает несомненное преимущество перед традиционными материалами "венецианки".
.05807953-16		Экстра-Белая		

<b>Dimentional Basecoat</b>				
.05807862-16	1's		155,82	Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа.

<b>QUARTZ STONE PEARL</b>				
.05807870-16	1's		206,18	Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа с добавлением перламутра. Колеруется по спец формулам.

<b>QUARTZ STONE GOLD</b>				
.05807888-16	1's		206,18	Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа с добавлением золота. Колеруется по спец формулам.

<b>Декоративные листья</b>				
998000025	25 шт		6,30	Листья-скелетоны.

<b>Бумага для декоративных работ</b>				
513186100	1 уп		23,61	Эффект "мятой" бумаги.

**DRY ERASE**

<b>DRY ERASE NEW</b>				
KB65C2000-33 KB65C2000-35	Qts 1's	прозрачный прозрачный	87,40 262,20	Покрытие "маркерная доска". 2-х компонентное прозрачное нежелтеющее глянцевое покрытие превращает любую поверхность в маркерную доску. Для использования в офисных, детских и т.п. помещениях поверх любой краски или декоративного покрытия.

**Универсальные Алкидные и Водные Эмали**

<b>ProClassic Waterborne Interior Acrylic Enamel</b>				
B20W00051-14 B20W00051-16	Qts. 1's	Экстра-Белая	32,64 115,88	Укрывистость: 9,8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Высококачественная эмаль на водной основе для внутренних работ. Предназначается для использования на любых элементах отделки и лепнины, для шкафов/дверей/ окон, в кухнях/ваннах/ раздвижных, в прачечных, в интенсивно используемых помещениях, для окраски труб, отопительных приборов и батарей. Поверхности: дерево & металл, гипскартон/ штукатурка, штукатурка (для наружных работ), бетон/ кирпичная кладка, обои.

<b>All Surface Enamel Gloss</b>				
A41W00251-14	Qts.	Экстра-Белая	32,64	Укрывистость: 9,8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на водной основе для

A41W00251-16	1's	Экстра-Белая	93,38	внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др. поверхности, где возможен сильный износ.
A41T00204-14	Qts.	Ультра-Глубокая	32,64	
A41T00204-16	1's	Ультра-Глубокая	93,38	
<b>All Surface Enamel Satin</b>				
A41T00214-44	Qts.	Ультра-Глубокая	32,64	Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозионная эмаль для на водной основе для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др. поверхности, где возможен сильный износ.
A41T00214-16	1's	Ультра-Глубокая	93,38	

#### INDUSTRIAL

<b>Industrial Polyurethane Enamel HS</b>				
B54WZ0401-16	1's	Экстра-Белая	98,60	Индустриальная полиуретановая антикоррозионная алкидная эмаль с высоким сухим остатком.
B54TZ0404-16	1's	Ультра-Глубокая	91,64	

<b>DTM Acrylic Primer/ Finish</b>				
B66W00001-16	1's	Экстра-Белая	80,59	Укрывистость: 4.9-9.8 м2/л. Сухой остаток 61+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон. Цвет: белый. 100% акриловая эмульсия, водорастворимое антикоррозионное акриловое покрытие для новых строительных и промышленных объектов, для наружных и внутренних работ. Покрытие может быть использовано в качестве грунтовки под большинство покрытий на водной основе или отдельно как грунтовка+ покрытие. Покрытие может быть использовано непосредственно поверх разнообразных поверхностей из: стали, гальванизированной/оцинкованной стали, алюминия, каменной/ кирпичной кладки, бетона, дерева, гипсокартона, поверх грунтовок с большим содержанием цинка. Химически стойкое, быстро сохнет, обладает устойчивостью к появлению мгновенной/ преждевременной ржавчины, обладает влагоустойчивостью, имеет слабый запах, непревзойденная долговечность в качестве наружного покрытия. Примеры использования: здания, оборудование, электростанции, станки, новые сооружения, металлоконструкции, трубы, резервуары, избранные корабельные конструкции, водоочистные сооружения.
B66T00204-16	1's	Ультра-Глубокая	80,59	

<b>DTM METALASTIC</b>				
B55WZ01611-16	1's	Экстра-Белая	90,00	Укрывистость: 4.9-9.8 м2/л. Сухой остаток 61+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон. Цвет: белый. 100% акриловая эмульсия, водорастворимое антикоррозионное акриловое покрытие для новых строительных и промышленных объектов, для наружных и внутренних работ. Покрытие может быть использовано в качестве грунтовки под большинство покрытий на водной основе или отдельно как грунтовка+ покрытие. Покрытие может быть использовано непосредственно поверх разнообразных поверхностей из: стали, гальванизированной/оцинкованной стали, алюминия, каменной/ кирпичной кладки, бетона, дерева, гипсокартона, поверх грунтовок с большим содержанием цинка. Химически стойкое, быстро сохнет, обладает устойчивостью к появлению мгновенной/ преждевременной ржавчины, обладает влагоустойчивостью, имеет слабый запах, непревзойденная долговечность в качестве наружного покрытия. Примеры использования: здания, оборудование, электростанции, станки, новые сооружения, металлоконструкции, трубы, резервуары, избранные корабельные конструкции, водоочистные сооружения.
B55TZ0604-16	1's	Ультра-Глубокая	84,00	

#### КРАСКИ ДЛЯ ПОЛА

<b>ArmorSeal</b>				
B90W00111-16	1's	Экстра-Белая	123,73	Укрывистость: 8.5-11.3 м2/л. Сухой остаток 55+/-2%. Степень глянца: полуглянец. Упаковка: 1 галлон. Применяется для окраски бетонных, деревянных или ранее окрашенных полов. Универсальное, отвечающее требованиям по содержанию летучих органических соединений, 100% акриловое покрытие для окраски полов на водной основе для внутренних/ наружных работ со слабым запахом. Краска быстро сохнет и образует прочное, щелочупорное покрытие, устойчивое к интенсивному износу, истиранию, воздействию жира, масла и использованию оборудования для очистки. Преимущества: однокомпонентное покрытие, быстро сохнет, сопротивление скольжению, устойчивость к истиранию, возможность мытья водой. Для окраски бетонных и деревянных полов, ступеней, лестничных клеток или ранее окрашенных полов в лабораториях, производственные помещения, больницы, промышленные/ коммерческие офисные помещения, взлетно-посадочные площадки для вертолетов. Не рекомендуется использовать в местах, используемых для грузовых автомобилей с шинами повышенного теплообразования.
B90T00104-16	1's	Ультра-Глубокая	123,73	

<b>H&amp;C Epoxy Kit -эпоксид. покрытие для полов в гаражах</b>				
20.002100-99	1's	серый	241,00	Набор эпоксидного покрытия 2-компонентный для гаражей. Площадь поверхности- 23 кв. метра. Комплект содержит: краска, отвердитель, обезжириватель, антискользящую добавку, чипсы.

#### H&C Лак-Пропитка по Камню

<b>Solvent Based Sealer</b>				
10.000004-16	1's	глянец	127,79	Водонепроницаемый лак-пропитка, разработанный для обеспечения сцепления с бетоном или каменной/ кирпичной кладкой и создания долговечного, прочного декоративного покрытия. <b>Свойства:</b> • Защищает и улучшает внешний вид наружных поверхностей из бетона и кирпичной/ каменной кладки • Связывает поверхности • Не шелушится, не трескается и не выцветает • Долговечное покрытие • Устойчивость к воздействию масла, бензина, воды и ультрафиолетовых лучей • Устойчивость к шинам с повышенным теплообразованием
<b>Chatahochee</b>				
50.020164-16	1's	полуглянец	82,71	
<b>23 Sealer</b>				
50.020234-16	1's	глянец	85,00	
<b>H&amp;C водный</b>				
20.003214-16	1's	полумат	82,00	Лак-пропитка на водной основе
<b>H&amp;C SHARK GRIP</b>				
50.055004-99	3,2 oz		13,50	H&C Shark Grip Антискользящая добавка в краску и покрытия. Может использоваться для достижения декоративных эффектов.
50.055005-99	1's		43,90	

#### Лаки и Масла

<b>Wood Classics Polyurethane Varnish</b>				
A67V00001-14	Qts	Глянец	32,45	Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Полиуретановый лак обеспечивает богатое, ровное покрытие, обладающее непревзойденной долговечностью, износоустойчивостью, а также сопротивлением к бытовым проливам. Применение: декоративные элементы корпусной мебели, профиль, двери, окна,
A67V00001-16	1's		103,45	
A67F00001-14	Qts	Сатин	32,45	

A67F00001-16	1's		103,45	панельная обшивка, перила, мебель, полы, паркет.
--------------	-----	--	--------	--

<b>Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish</b>				Укрывистость: примерно 10-13 м <sup>2</sup> /л в зависимости от поверхности и особенностей нанесения. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Это инновационный ультра прозрачный лак, который, высыхая, образует твердую, износостойчивую пленку. Предназначен для нанесения на новые деревянные поверхности в коммерческих, жилых помещениях, а также для перекрашивания. Полиуретановый лак для работ по дереву на водной основе. Уплотняет и защищает поверхность. Создает ровное прозрачное покрытие. Можно использовать в качестве защитного слоя поверх латексных декоративных покрытий с цветовыми и текстурными эффектами, латексных глазурей. Отличная износостойкость. Область применения: Varmor® Interior Clear Gloss/Satin Urethane предназначен для нанесения на деревянные поверхности, включая панели, двери, элементы отделки и полы в жилых помещениях. Цвет: Кристально прозрачный (когда сухой), Молочно белый во влажном состоянии. Из-за особой прозрачности может наноситься даже поверх белых или пастельных морилок.
A68V00091-14	Qts	Глянец	44,62	
A68V00091-16	1's		154,16	
A68F00090-14	Qts	Сатин	44,62	
A68F00090-16	1's		154,16	

**DURASEAL**

<b>DURA SEAL Clear Sealer Грунт для лака прозрачный NEW</b>				Абсолютно прозрачная грунтовка для водных лаков. Быстросохнущая формула. Содержание летучих веществ < 125 в сочетании с высоким сухим остатком. Специальная формула, блокирующая танин.
800110000-16	1's	прозрачный	124.00	
<b>DuraClear WB Polyur Satin ультрапрозрачный NEW</b>				Акриловый лак для деревянных полов. Без желтизны, ультрапрозрачный. По износостойкости подходит для коммерческих учреждений. Содержание летучих веществ < 125.
807100000-16	1's	полумат	207.90	

<b>DuraSeal Водный матовый</b>			
806150000-16	1's	мат	154,16
			<p>Износостойкое матовое покрытие для деревянных полов. Обладает прочностью и долговечностью двухкомпонентных лаков. ПРЕИМУЩЕСТВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает долговечностью полиуретановых покрытий на масляной основе.</li> <li>• Однокомпонентное покрытие. Отвердитель не требуется.</li> <li>• Наносится также легко, как и полиуретановые покрытия на масляной основе.</li> <li>• Сохнет 2-3 часа.</li> <li>• Полное отверждение – одна неделя.</li> <li>• Представлен в степени глянца «мат».</li> </ul>

<b>DURASEAL DuraClear Plus, Satin 2-х компонентный NEW</b>			
80810000-16	1's	Сатин	213,44
			<p>Двухкомпонентное прозрачное уретан-акриловое покрытие, предназначенное для деревянных полов с разной степенью проходимости. Ультравысокое саморазглаживание поверхности. Без желтизны. Укрывистость: прим. 12-17 м2/л.</p>

#### DURASEAL МАСЛО

<b>DuraSeal WAX Масло-воск Финишное</b>			
81410000-16	1's	сатин	215,00
			<p>Долговечное прозрачное покрытие на основе твердого воска для придания полуматового глянца натуральным полам, а также полам ранее покрытым силерами или пропитками. Может использоваться в качестве финишного покрытия или как средство по уходу за старыми изношенными покрытиями на основе воска, восстанавливая их цвет и блеск. Также, может использоваться поверх неглазурованной плитки. Расход: Прим. 49 м2/л.</p>

<b>Duraseal Penetrating Finish Масло для пола NEW</b>			
862434444-14	Qts	243 Sedona Red	58,00
81243000-16	1's		201,00
862084444-14	Qts	208 Royal Mahogany	58,00
81208000-16	1's		201,00
862044444-14	Qts	204 Chestnut	58,00
81204000-16	1's		201,00
86231000-14	Qts	231 Ebony	58,00
81231000-16	1's		201,00
86228000-14	Qts	228 Medium Brown	58,00
81228000-16	1's		201,00
86223000-14	Qts	223 Coffee Brown	58,00
81223000-16	1's		201,00
86221000-14	Qts	221 Golden Brown	58,00
81221000-16	1's		201,00
86216000-14	Qts	216 Antique Brown	58,00
81216000-16	1's		201,00
86202000-14	Qts	202 Nutmeg	58,00
81202000-16	1's		201,00
86210000-14	Qts	210 Neutral	54,00
81210000-16	1's		189,00
с лета 2015 года	Qts	201 White	58,00
с лета 2015 года	1's		201,00
81200000-16	1's	Natural	189,00
			<p>Долговечное полупрозрачное покрытие придает исключительную долговечность деревянным полам, делает их плохо-царапающимися и износостойкими. Может использоваться в качестве самостоятельного финишного покрытия или как подложка для других финишных покрытий. Расход: 1 слой - 50 кв. метров с галлона, 2-ой слой - 75 метров. Может использоваться также для нанесения на каменные, цементные или кирпичные поверхности.</p>

#### ШАПКЛЕВКИ DURASEAL

<b>Duraseal Wood Putty</b>			
83213000	454 g	White	15,40
83214000	454 g	Chestnut/ Golden Bro	15,40
83215000	454 g	Antique/ Spice Brown	15,40
83216000	454 g	Coffee Brown	15,40
83217000	454 g	Medium Brown	15,40
83218000	454 g	Rosewood	15,40
83219000	454 g	Royal Mahogany	15,40
83220000	454 g	Sedona Red	15,40
83221000	454 g	Ebony	15,40
83222000	454 g	Red Oak	15,40
83223000	454 g	White Oak	15,40
83224000	454 g	Pine	15,40
			<p>Готовая к использованию шпаклевка по дереву для ремонта небольших трещин в дереве, покрытом финишным слоем. После отверждения остается немного эластичным для предотвращения растрескивания при сжатии и расширении. Вес - 1 унция (454 грамма). Цвета шпаклевок совпадают с цветами масел для пола. <b>6 шт в упаковке</b></p>
<b>DuraSeal Wood Patch</b>			
83209000	Qts	сосна, клен	23,80
83208000	Qts	красный дуб	23,80
83207000	Qts	белый дуб	23,80
			<p>Шпаклевка для заполнения трещин в дереве. Легко шлифуется, впитывает лак, масло или пропитку подобно натуральному дереву. Цвета шпаклевок совпадают с некоторыми цветами масел для пола. <b>6 шт в упаковке</b></p>

#### Покрывтия для Защиты Дерева SW

<b>Wood Classics Interior Stain</b>			
A49V00200-44	Qts	Прозрачная	29,35
A49V00200-16	1's		90,71
A49W00207-44	Qts	Белая	33,35
A49W00207-16	1's		101,38
A49H00201-44	Qts	Золотой дуб	33,35
A49H00201-16	1's		101,38
A49N00202-44	Qts	Фруктовое дерево	33,35
A49N00202-16	1's		101,38
A49N00203-44	Qts	Пекан	33,35
A49N00203-16	1's		101,38
A49N00208-44	Qts	Древесный уголь	33,35
A49N00208-16	1's		101,38
A49R00206-44	Qts	Классическая вишня	33,35
A49R00206-16	1's		101,38
A49R00209-44	Qts	Дикая ягода	33,35
A49R00209-16	1's		101,38
			<p>Укрывистость: 11-13.5 м2/л. Сухой остаток 48+/-2%. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных и мебельных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Пропитка на масляной основе для внутренних работ уплотняет и пропитывает необработанную древесину, а также обладает устойчивостью к появлению нечисезающих следов от кисти. Применение: декоративные элементы корпусной мебели/ профиль, двери/ окна, панельная обшивка, перила/ мебель, полы (в сочетании с полиуретановым лаком). Wood Classics вызывает минимальное поднятие волокон дерева по сравнению с пропитками на водной основе. В отличие от традиционных морилкок Wood Classics обладает более густой консистенцией, благодаря чему наносится с меньшим количеством брызг и проливов. Отделочное покрытие можно наносить через 2 часа. Используется для создания искусственной текстуры древесины. Подчеркивает текстуру древесины.</p>
<b>WoodScapes Stain Exterior Polyurethane</b>			
A15T00005-14	Qts	Прозрачная	23,33
A15T00005-16	1's		85,38
			<p>Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л. Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон, 5 галлонов. Полиуретановая пропитка для наружных работ. Цвет: полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева. Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Гарантия - 5 лет. Коперуется.</p>

<b>Log Home semi-transparent Stain NEW</b>			
A15T01000-16	1's	колеровочная база	98,00
			<p>Новая алкидно- водный состав для защиты древесины для фасадных работ по дереву. Разработан специально для бревенчатых домов, придает полуматовый блеск. Цвет: полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева. Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Гарантия - 5 лет. Коперуется.</p>

				полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева, долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева. Гарантия - 5 лет. Колеруется.
--	--	--	--	---

<b>DeckScapes Oil-Based Stain</b>				
A18C50602-16	1's	Прозрачная	88,04	Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л. Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон, 5 галлонов. Полиуретановая пропитка для наружных работ. Цвет: полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева. Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Гарантия - 5 лет. Колеруется.

<b>THOMPSON'S WATERSEAL Multi-Purpose Waterproofer</b>				
TH.024104-14	Qts		20,01	Расход: примерно 5 м2/л по дереву, 4,5 м2/л по кирпичу и 6,5 м2/л по бетону в зависимости от особенностей поверхности и способа нанесения. Упаковка: 1 галлон. Гидроизолирующее акриловое прозрачное покрытие, разработанное для максимальной защиты от воды для нанесения на множество поверхностей. Защищает деревянные, кирпичные и бетонные поверхности, изгороди, дорожки, наружную мебель, деревянные фасады. Особенности продукта: Повышенная защита вашей собственности, превышающая стандарты отрасли по защите деревянных покрытия, долговременная устойчивость покрытия. Наносится в один слой. Легкая очистка водой и мылом. Немедленная защита новых деревянных поверхностей. Можно наносить на свежоочищенные деревянные поверхности без пауз в работе. Слабый запах. Цвет: прозрачный.
TH.024101-16	1's		53,36	
TH.024105-20	5's		240,12	

<b>Thompson's Deck&amp;House Solid Oil Stain-Укрывная</b>				
TH.016481-16	1's	Колеровочная база	88,80	Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л. Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка: 1 галлон. Композитная (алкидно-акриловая) укрывная пропитка для наружных работ. Цвет: колеровочная база, оставляет видимой рельеф дерева. Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Гарантия - 5 лет на горизонтальные, 15 лет на вертикальные поверхности. Колеруется в более чем 50 оттенков. Идеальна для перекрашивания ранее нанесенных алкидных и водных пропиток.

<b>SPAR VARNISH</b>				
63210444-14	Qts	Полуглянец	32,45	Водостойкий яхтный лак. Рекомендуется также для кухонных столешниц. Укрывистость: прим. 12-17 м2/л.
13210000-16	1's	Полуглянец	103,45	

#### Колоранты

A60B00701-16	1's	Черный/ Black	52,00	
A60L00001	1's	Синий/ Blue	99,50	
A60Y00703-16	1's	Глубокое Золото/ De	81,00	
A60R00702-16	1's	Марун/ Maroon	104,00	
A60N00001	1's	Амбер/ Umber	63,00	
A60W00701-16	1's	Белый/ White	94,00	
A60Y00701-16	1's	Желтый/ Yellow	128,00	
A60G00002	1's	Новый Зеленый/ New	120,00	
A60R00004	1's	Новый Красный/ New	284,00	
A60R00703-16	1's	Маджента/ Magenta	205,00	

#### Грунтовки

<b>All Surface enamel Primer - Oil base</b>				
A11W00210-44	Qts	Белая	19,09	All Surface enamel Primer - Oil base - Грунтовка на масляной основе для всех поверхностей

<b>ProMar 400 Interior Latex Primer</b>				
B28W08400-16	1's	Белая	52,03	Грунтовочная краска. Укрывистость: 9.8 м2/л. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Качественная грунтовка для стен. Используется для грунтования стен перед нанесением краски и эмалей.</li> <li>• Обеспечивает укрывистость финишного покрытия, если требуется небольшое изменение цвета.</li> <li>• Хорошо герметизирует гипсокартон.</li> </ul> <b>Использовать на:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гипсокартоне</li> <li>• Ранее Окрашенных Поверхностях</li> </ul>

<b>Multi-Purpose Latex Primer Int/Ext (бывший PrepRite ProBlock)</b>				
B51W00020-14	Qts	Белая	32,45	Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 кварт, 1 галлон, 5 галлонов. Акриловая латексная грунтовка-шпаклевка для внутренних и внешних работ. Используется при внутренних работах по: гипсокартону, отвердевшей штукатурке, потолочной плитке, обшивке, трубам из поливинилхлорида, стеновому слоистому пластику. Используется при внутренних & внешних работах по: гальванизированному/ оцинкованному металлу, алюминию, твердым древесно-волоконным плитам, дереву, ранее окрашенным поверхностям. Покрывает и обесцвечивает пятна. Цвет: Белый Характеристики: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстро высыхает, обеспечивает ровную поверхность покрытия</li> <li>• Обеспечивает адгезию покрытия с гладкими глянцевыми поверхностями, включая: глянцевые краски, полированные или лакированные деревянные элементы. Замазывает чувствительные к растворителям красители, смолу, маркеры на основе растворителей, мелкие водорастворимые пятна Колеровка – Разработана для использования в системе Color-Prime. Используйте соответствующий цвет «Р» оттенка грунтовки для оптимального проявления цвета покрытия. Вы также можете использовать до 10 унций на галлон тонара Blend-A-Color для более точного подбора цвета отделочного покрытия. Проверьте цвет до</li> </ul>
B51W00020-16	1's	Белая	77,08	

<b>Loxon Conditioner</b>				
A24W01100-16	1's	Прозрачная	60,03	Идеальная грунтовка для новой поверхности. Сухой остаток 26+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Акриловая грунтовка. Кондиционеры на основе 100% акриловой эмульсии, уплотнят и загерметизируют внутренние и наружные поверхности, а также обеспечат сцепление легкого мела с поверхностью. Эти шпатлевки позволяют покрывать новый бетон, наружную штукатурку или др. вяжущие поверхности не через 30 дней после отвердения, а ранее и обеспечивают сцепление с новым или существующим бетоном с

<b>Quick Dry Stain Blocking Primer Int/Ext .NEW</b>				
B51W08670-16	1's	White	66,45	Многоцелевая грунтовка для внутренних и наружных работ. Быстросохнущая, позволяет начать последующую покраску через 1 час. Хорошие блокирующие способности- блокирует пятна от цветных мелков, горчицы, перманентных маркеров, карандашей, кетчупа, чая и т.д.



<b>PrimeRX Peel Bonding Primer Int/Ext NEW</b>			77,08	Универсальная адгезионная грунтовка для внутренних и наружных работ. "Связывает" и "скрепляет" поверхность, делает поверхность более гладкой для последующей покраски. Подходит для мелящихся или отшелушивающихся участков.
B51T00600-16	1's	Прозрачный после в		
<b>Exterior Oil Wood Primer</b>			36,51 91,28	Специализированный алкидный грунт для фасадных работ по дереву, блокирует пятна танина и смолы. Укрывистость: 8.6-9.8 м2/л. Поверх него можно красить водной или алкидной краской.
Y24W08020-14	Qts	Белая		
Y24W08020-16	1's			
<b>KEN BOND HS GREY</b>			100,05	Антикоррозийная алкидная индустриальная грунтовка с высоким сухим остатком. Цвет-серый.
B50AZ0008-16	1's	Серая		

**Очистители и Сывки, Вайт-Спирит**

<b>H&amp;C Etcher</b>			73,37	Высокоэффективная сывка высолов. Продукт применяется для понижения PH (кислотности) поверхности перед покраской, что необходимо, если значение PH больше 9. Применяется также как средство для травления бетона (увеличения пористости) перед нанесением напольных покрытий H&C. При сильных высолах применяется в концентрированном виде, при средних и малых разбавляется 1:2 или 1:3.
50.060004-16	1's			
<b>STRYPEEZE NEW</b>			29,05	Сывка гелевая старой краски, высокоэффективная. Смывает старые водные и алкидные покрытия.
.1527738-14	Qts			

<b>Thompson's Oxy Multi-Surface Cleaner</b>			40,02	Сывка для каменных фасадов, кислородная формула. Смывает плесень, грязь и т.д.
TH.087731-42	1's			

<b>Paint Thinner</b>			11,47	Вайт-Спирит для разбавления алкидных красок и лаков. Применяется при использовании краскопульты или промывки инструмента.
.01600170-14	Qts			

**Веера**

.06572846-99			60,03	Fan Deck COLOR
.06603641-99			16,61	Fan Deck CIC
			8,30	Fan Deck WoodClassics
			8,30	Fan Deck WoodScapes

**Валики**

106568790			8,20	Валик Микрофибра 9", высота ворса 5/16"
106569790			8,56	Валик Микрофибра 9", высота ворса 9/16"
10177790			6,00	Валик иск. овчина 9", высота ворса 3/8" SW1777
10171090			7,67	Валик иск. овчина SW1710 9", ворс 3/4 дюйма
101761900			6,64	Валик иск. овчина SW1761 9", ворс 3/16 дюйма
10176990			6,30	Валик иск. овчина SW1769 для 9", ворс 1/4 дюйма
10178590			6,30	Валик иск. овчина SW1785 для 9", ворс 1/2 дюйма
508360900			10,81	Валик "мохер" красный для лака и эмалей 9", ворс 1/4 дюйма
14C863300			14,75	PURDY White Dove Шубка класса ПРЕМИУМ 9", ворс 3/8". 2 шт. в упак.
118406900			20,01	Набор валиков полиэстер 6 шт 3/8 дюйма
10518300			4,40	Валик для окраски углов
140624012			6,20	PURDY мини-валики ПРЕМИУМ 4.5", ворс 3/8", упак- 2шт.
10251140			13,34	Упаковка миниваликов 4" - 2 шт длинный ворс
994000350			4,00	Упаковка миниваликов мохер 4"-2 шт, высота ворса 3/16
994000450			9,99	Мини-валики черные (поролон)-6 шт. Длина 10см (4 дюйма)
994000550			6,67	Упаковка миниваликов "Золотая полоса" 4"- 6 шт
994000650			3,25	Мини-валики голубые (нитяные)-2шт. Длина 4", ворс 1/2"
994000750			2,93	Мини-валики (микрофибра)-2шт. Длина 4", ворс 1/2"
994000850			5,81	Мини-валики голубые (поролон)-2шт. Длина 4"
994000950			5,20	Упаковка миниваликов велюр 4"-2 шт, высота ворса 3/16
11737840			6,67	Валик "мохер" для лака и эмалей 4", ворс 1/4 дюйма
994001050			9,40	Sheepskin Mini Roller Мини-валики (натуральная овчина). Длина 4", ворс 1/2"

**Наборы, поддоны**

.09442088-99			15,10	Пластиковый поддон для краски Duponatic черный устойчивый
.09161977-99			8,01	Запасные вставки в поддон для краски Duponatic
109367000			3,45	Ecopoly Tray - Пластик. поддон для краски
140810001			52,00	PURDY Малярный набор: валик 9", ворса 3/8", кисть косая 2", усиленная рукоятка 9", металл. поддон)
995241000			11,61	Набор малый (2 шубки 2", 1 рукоятка, поддон, вставка)
105845000			26,68	Набор большой (2 шубки 9", 1 рукоятка, поддон, вставка)

**Малярная лента**

.01582253-99			16,05	SHURTAPE 2" малярный скотч зеленый
.05652466-99			12,00	SHURTAPE 1.5" малярный скотч желтый

**Рукоятки**

99073290			5,34	Рукоятка простая
99076890			6,00	Рукоятка проф усиленная
106490900			16,00	Рукоятка для валика эбонитовая KWIK RELEASE 22.5см (9")
140751129			24,63	PURDY Cageless Frame Рукоятка ПРЕМИУМ 9"
140770014			10,83	PURDY Рукоятка ПРЕМИУМ для мини-валиков 4,5"
10262800			2,93	Рукоятка для валиков 4"
997106100			17,34	Удлинитель деревянный
140755624			67,00	Удлинитель PURDY PRO 0.6-1.2 метра
140755648			87,00	Удлинитель PURDY PRO 1.2- 2.4 метра

**Кисти**

99060310			0,59	1" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ
99060320			0,91	2" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ
99060330			1,44	3" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ
99060340			3,90	4" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ



996620100			3,43	1" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
996620200			6,67	2" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
996620300			12,81	3" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
996620400			18,97	4" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
996840100			2,95	1" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
996840200			5,34	2" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
996840300			10,33	3" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
996840400			15,49	4" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
996621150			4,32	1,5" КИСТЬ КОСАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
996621200			5,64	2" КИСТЬ КОСАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
501480600			24,00	КИСТЬ ДЛЯ ПРОПИТОК (МАКЛОВИЦА)

**Губки**

503192200			20,01	Рукавица с натуральной губкой
503192100			32,02	Валик из морской губки 6"
503192500			18,68	6" Натуральная губка

**Шпатели, аппликаторы**

503655100			11,17	Шпатель шириной 10" для декоративных и общестроительных работ
140900315			5,06	PURDY Шпатель металл 3.75см (1-1/2 дюйма)
140900340			7,71	PURDY Шпатель металл ширина 10см
140900360			9,07	PURDY Шпатель металл 15см
503655700			15,85	Кельма для венецианки с желтой ручкой
11354600			21,06	Pure Lambskin Stain Pad-Апплик. для нанес.пропиток
997106100			21,34	Швабра для нанесения лаков и масел натуральная овчина
997130100			14,67	Сменная насадка для швабры натуральная овчина

**Герметики:**

<b>SHER-MAX ULTRA</b>				3,45	Эластомерный герметик, высокая степень растяжения, пожизненная гарантия
WL001360A	10 oz	белый			
WL002350A	10 oz	прозрачный		4,03	
<b>850A ACRYLIC LTX CLK WHITE</b>				2,76	Акриловый латексный герметик. Для внутренних и наружных работ. Идеален при работе с деревом, стеклом, алюминием, пластиком, стеновыми панелями, штукатуркой, гипсом, керамической плиткой, кирпичем и камнем. Хорошая способность к приклеиванию. Легкое
WL0850A	10 oz	белый			
<b>950A SIL ACR LTX CLK</b>				2,88	
WL0950A	10 oz	белый			
WL0955A	10 oz	прозрачный		3,80	
<b>Герметик POWERHOUSE</b>				3,45	Универсальный силиконизированный акриловый герметик. 6 цветов. Для работ по дереву, металлу, цементным поверхностям, стеклу, керамики, пластмассе.
WL1100A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Белый			
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Бежевый			
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Кедр			
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Дубовая кора			
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Темно-коричневый			
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Миндаль			
WL9900FP5	5's	колеровочная база			
<b>Silicone RBR White</b>				5,50	Силиконовый геметик.
WL601775A	10 oz				
<b>Пистолет для нанесения герметика 30oz</b>				156,08	
WL9907500					
<b>Клапан-тарелка для откачки герметиков</b>				156,08	
WL9900FP5					