



# PREMIUM 20

Особостойкая к интенсивному мытью (1 класс стойкости) латексная краска для внутренних работ. Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

**СТОЙКОСТЬ** 1 класс стойкости (особенно стойкая к интенсивному мытью)

**ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ** Полуматовая

**ЦВЕТ** Белый. Окрашивается различными оттенками

**УКРЫВИСТОСТЬ** до 14 м<sup>2</sup> при окраске одним слоем


**РАЗБАВИТЕЛЬ** Вода

**ПЫЛЬ НЕ ПРИСТАЕТ ЧЕРЕЗ** 1 час (22°C 55 % RH)

**МОЖНО ПЕРЕКРАШИВАТЬ ЧЕРЕЗ** 3–4 часа (22°C 55 % RH)

**ХРАНЕНИЕ** Хранить в плотно закрывающейся таре, t°>5 °C

**РАСФАСОВКА** 1 л, 3 л, 5 л, 10 л



## НАЗНАЧЕНИЕ

Для подвергающихся частой мойке стен и потолков жилых и общественных помещений, а также офисов. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев из стекловолокна, различных панелей и других поверхностей.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. При необходимости краску можно разбавить водой (до 10% объема). Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

## РАСХОД

Одним литром окрашивается до 14 м<sup>2</sup> при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

## СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед окраской поверхность рекомендуется грунтовать акриловым грунтом.

## ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.