Техническое описание
Артикул 2828

Flüssige Folie

Водостойкая гидроизоляционная мастика на дисперсионной основе под нанесение валиком

Свидетельство о проверке: согласно инструкции Merkblatt B 67 объединения Säurefliesner-Vereinigung e.V.

На водной основе

Для внутренних работ

Способность к перекрыванию трещин



Температура применения

Нанесение кистью/валиком

Общее количество нанесения

Хранить в прохладном месте / Защищать от влаги / Плотно закрывать емкость

Срок хранения

Сфера применения

Продукт применяется для системной гидроизоляции внутри помещений под стеновые и напольные покрытия, в ванных, душевых, кухнях и т.д. Продукт применяется на чувствительных к воздействию влаги впитывающих основаниях (напр., гипсовые строительные материалы) и минеральных впитывающих основаниях (напр., стяжки, цементные штукатурки, пористый бетон, силикатный кирпич).

Свойства продукта

Remmers Flüssige Folie вулканизируется после нанесения в водонепроницаемый полимерный слой и идеально подходит для нанесения покрытия под керамическую плитку (напр., в санитарных помещениях). После завершения реакции слой может перекрывать трещины в основании (в т.ч. возникающие в дальнейшем) шириной до 0,5 мм при толщине нанесения продукта 1 мм.

Технические параметры продукта

Вяжущее:	стирол-акрилатная дисперсия
Размягчитель:	комбинация различных наполнителей
Плотность:	1,45 г/мл
Толщина мокрой пленки на один слой:	ок. 0,5 мм
Время высыхания 1-го слоя:	ок. 3 ч
Время высыхания 2-го слоя:	ок. 20 ч

Основание

Основание должно быть чистым, сухим и обладать несущей способностью. Сколы необходимо заделать специальными смесями, острые края необходимо стесать. Прочные неповрежденные старые дисперсионные покрытия можно оставить в качестве адгезионного слоя. Старые покрытия на основе алкидных смол полностью удалить. Битумная гидроизоляция не совместима с продуктом Remmers Flüssige Folie. Для грунтования основания использовать Remmers Tiefgrund W.

Применение

Продукт Remmers Flüssige Folie обильно нанести на всю поверхность основания при помощи соответствующего инструмента (валик, плоская широкая кисть). При технической необходимости, в еще свежий первый слой продукта в области соединительных швов или мест прохода коммуникаций уложить гидроизоляционную пленку на тканевой основе.

После высыхания первого слоя (ок. 3 ч) нанести обильно второй слой. После полного просыхания обоих слоев (ок. 20 ч) можно укладывать керамическое по-

крытие на клей Remmers Flex-kleber (арт. 2849).

Указания

Не применять продукт Remmers Flüssige Folie в качестве гидроизоляции против напорной влаги и для поверхностей под водой. Все временны́е значения действительны при нормальных климатических условиях 23° C и отн.вл.возд. 50 %.

Рабочий инструмент, очистка

Малая кисть, широкая плоская кисть, валик.
Инструмент и распылительное оборудование очищать в свежем состоянии водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
Канистра пластиковая 7 кг и 20 кг

Расход:
На 1-й слой 400 г/м², в зависимости от основания и применяемой гидроизоляционной пленки. Последующие слои ок. 250 г/м².

Условия хранения:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

remmers
schützt Werte am Bau